

PRO ▶ COMPANY

OLEJ DO DREWNA

**Do zastosowań zewnętrznych i
wewnętrznych**



odporny na warunki atmosferyczne



wodoodporny i odporny na zabrudzenia



łatwy w użyciu

bezbardwy

PRODUKT PROFESJONAINY





e 2,5 l

Wyprodukowano dla:
RAB-DOM Sp. z o.o.
Raba Wyżna 507a
34-721 Raba Wyżna Polska
Telefon +48 606161410
procompany.pl

Przeznaczenie: Wszelkie drewniane przedmioty w pomieszczeniach i na zewnątrz, takie jak tarasy drewniane, okna, okienne, taktory, okładziny elewacyjne, kratownice, drzwi, płoty, balkony oraz meble ogrodowe. Odpowiednia również do malowania uli. Olej do drewna jest przyjazny dla środowiska, odporną na działanie czynników atmosferycznych, mocno wdrobową i odporną na działanie promieni UV powłoką. Na bazie naturalnych olejów, niekapiąca, mikroporowata, regulująca wilgotność i bezzapachowa.

Zastosowanie:

- ▶ Podłoże nieobrobione musi być czyste, wolne od kurzu, tłuszczu i suche.
- ▶ Temperatura aplikacji: od +8 °C.
- ▶ Tłuszcz i zabrudzenia należy usunąć odpowiednim środkiem czyszczącym.
- ▶ Czas schnięcia: 8–12 godzin (w zależności od warunków pogodowych). Pełna twardość po 3 dniach.
- ▶ Przed i w trakcie stosowania dobrze wstrząsnąć zawartością opakowania.
- ▶ Na różnych powierzchniach produkt może działać odmiennie – próbne nałożenie jest bezwzględnie wymagane.

Olej do drewna należy nanieść na nieobrobioną powierzchnię, równomiernie rozprowadzając pędzlem lub wałkiem. Powierzchnię można ponownie malować po 3–6 godzinach, nawet gdy jest już częściowo sucha. Kolejną obróbkę należy wykonać w odpowiednim czasie, gdy pojawią się oznaki wietrzenia powierzchni. Przy późniejszym odnawianiu zawsze nakładać kolejną warstwę Oleju do drewna.

Życie: Ok. 125–200 ml/m², tzn. 1 litr Oleju do drewna wystarcza na ok. 5–8 m² przy jednokrotnym nałożeniu, w zależności od rodzaju powierzchni.

Czyszczenie narzędzi: Pędzle i narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu, przy pomocy ciepłej wody i mydła.

Przechowywanie: W miejscu chłodnym, lecz zabezpieczonym przed mrozem.

Składniki: Naturalny wosk, dyspersja spoiwa olejowego, woda, emulgatory, konserwanty w puszcze (1,2/ benzoizotiazol-3[2H]-on [BIT], mieszanina reakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [CIT/MIT], pirytonian cynku). Informacja dla osób uczulonych na izotiazoliny: +48 22 125 66 00, 800 190 590.

Ważne wskazówki: Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [3:1], 1,2-benzoizotiazol-3[2H]-on. Może wywoływać reakcje alergiczne. W przypadku możliwego kontaktu ze skórą zalecamy założenie odpowiednich rękawiczek ochronnych (nitrylowych). W trakcie szlifowania stosować maskę przeciwpyłową. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. W przypadku stosowania zawartości kilku opakowań o różnych numerach partii zmieszać je w większym pojemniku. Utylizacja zawartości/ opakowania zgodzie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami. Kod odpadu: 080112. Wartość graniczna dla produktu UE (A/Ń): 130 g/l. Produkt zawiera maksymalnie 5 g/l VOC.